

# tincar

Colonnina per l'erogazione di corrente elettrica e acqua prepagata a consumo in acciaio



La certezza del rientro economico e la garanzia del miglior servizio

tincar s.a.s

SEDE 1: Via Torino, 8 - I0053 BUSSOLENO TO

tel. +39-0122.640424 - mob +39-338.3135733 - ing.vandi@tincar.it

SEDE 2: Via G. Carducci, 7 - I8100 IMPERIA

tel. +39-0183.961299 - mob +39-338.5868701 - arch.ponzio@tincar.it

[www.tincar.it](http://www.tincar.it)

# tincar

## CARATTERISTICHE

Da 1 a 6 prese + da 1 a 4 rubinetti

Completa autonomia della  
colonnina

Acciaio INOX AISI316L

Contatori certificati MID

Tariffazione al cliente

Magnetotermici

Controllo remoto acqua

Modalità di pagamento:

- a moneta
- a card RFID

- con collegamento a  
server locali/remoti in RS485/wireless

## VANTAGGI

Estrema flessibilità del prodotto

Non necessita di personale per  
attivazione, pagamento e uso

Robustezza meccanica e agli agenti  
atmosferici per garantire inalterabilità  
nel tempo

Possibilità di erogare corrente/acqua a  
consumo nel rispetto della normativa  
n.2004/22CE e DLG22 del 2/2/07.

Possibilità di impostare e variare il costo  
della corrente erogata da 0.20 a 2.00  
€/KWh e acqua da 0.20 a 2.00 €/hl

Monofase standard fino a 3.6 KWh per  
presa (su richiesta fino a 63A) e trifase  
fino a 125A

Possibilità di eliminare i tubi di superficie  
posizionando stabili condutture interrato  
e punti di erogazione acqua in loco

- facile gestione in autonomia
- uso della card RFID per la totalità dei  
servizi dell'area (apertura sbarre,  
accessi pedonali, docce, servizi, bar...)
- sistema di pagamento a consuntivo  
gestito in direzione o presso qualunque  
centro remoto con possibilità di verifica  
dei consumi.

## SPECIFICHE TECNICHE

- \* 230 VAC 2P+T < 63A, 400VAC 3P+N+T < 125A
- \* rubinetti 1/2"
- \* interruttore magnetotermico diff. I<sub>dn</sub>=30mA
- \* interruttore generale interno con fusibili
- \* grado di protezione polvere/acqua: IP54
- \* grado protezione prese: IP67

- \* grado di protezione magnetotermici: IP65
- \* grado di protezione agli urti IK10
- \* certificazione CEI EN 61439-1 e 3
- \* materiale costruttivo acciaio AISI 316L
- \* Dimensioni: L 38cm - P 22cm - H 143/122/92cm
- \* peso: 60Kg